# Соединители электрические промышленного назначения

Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза выдан ООО «ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СИСТЕМАМ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» (ООО «Элмаш»), основанным в 1986 г. в качестве государственного центра по испытаниям электрических машин в составе института «ВНИИСМИ». ООО «Элмаш» имеет международное признание в качестве испытательной лаборатории с 1995 г. и является одним из самых авторитетных центров России в области испытаний и сертификации электрооборудования.

Промышленные разъемы торговой марки DEKraft серий ВП-103, ВС-103, ВЩ-103, РП-103, РС-103, РЩ-103, АП-103 соответствуют стандартам ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999), ГОСТ 30849.2-2002 (МЭК 60309-2:1999)

## Описание продукта

Соединители электрические промышленного назначения нового поколения легко подключить и установить. Они обеспечивают лучшие показатели эксплуатации и высокую долговечность в тяжелых условиях.

Никелированные медные контакты обеспечивают отличную износостойкость, коррозионную стойкость в том числе от морской воды, пара, химических и прочих агрессивных сред. Контакты выдерживают 50 000 подключений.

Высококачественная огнестойкий корпус соединителей электрических выполнен из полиамида. Обладает высокой ударопрочностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и огнестойкостью.

Защелкивающаяся конструкция вилки и розетки удобна для разборки и сборки.

Тип подключения кабеля - винтовой. Для упрощения монтажа каждая клемма имеет маркировку, винты поставляются с универсальным шлицем.

Контактная группа обязательно включает в себя заземление.

Соединители электрические различаются по цвету:
- вилки и розетки на номинальное напряжение 200-250 В имеют синий цвет;
- вилки и розетки на 380-415 В – красный цвет.

## Область применения

Соединители электрические промышленного назначения используются на открытом воздухе и внутри помещений для создания одно- и трехфазных сетей электроснабжения на заводских, монтажных, строительных площадках, в энергетике, а также в аэропортах, морских и речных портах, вокзалах, станциях зарядки электромобилей и сельскохозяйственных объектах.

С помощью вилок и розеток переносного и стационарного исполнения серий ВП-103, РП-103, ВС-103 и РС-103 можно реализовывать простые решения по подключению потребителей электроэнергии.

Вилки и розетки для скрытой проводки серий ВЩ-103 и РЩ-103 используются для установки в щитовое распределительное оборудование.

Адаптеры промышленные серии АП-103 используются для организации временных сетей и подключения переносных потребителей.

# Преимущества

Степень пыле- и влагозащиты розетки и вилки (при подключенной розетке): IP44 и IP67.

Корпуса, токоведущие части соединителей электрических промышленного назначения выполнены из термостойких и самозатухающих материалов.

Наличие сальника/кабельного ввода для кабеля разного сечения.



Контактные зажимы, винты, пружины устойчивы к коррозии.

Вилки и розетки для скрытой проводки могут применяться в сборке распределительных щитов из пластика и металла.



Широкий ассортимент

## Комплектность поставки

| Наименование | Вложение |
|---|---|
| Промышленный разъем | + |
| Руководство по эксплуатации | + |

## Структура наименования

**ВП–103–2P+PE–16A–220В–IP44**

- ВП – серия
- 103 – линейка
- 2P+PE – количество контактов
- 16A – ном. ток, А
- 220В – рабочее напряжение, В
- IP44 – степень защиты

# Технические характеристики

| Параметры / Модель | ВП–103, ВС–103, ВЩ–103, РП–103, РС–103, РЩ–103, АП–103 | |
|---|---|---|
| Номинальный ток, А | 16, 32 | 16, 32, 63, 125 |
| Степень защиты | IP44 | IP67 |
| Количество полюсов | 2P+PE, 3P+PE, 3P+PE+N | |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 200-250, 380-415 | |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 | |
| Номинальное напряжение изоляции, В | 500 | |
| Мгновенный импульсный выдерживаемый ток, А | 2000 | |
| Мгновенное импульсное выдерживаемое напряжение, В | 2000 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25...+40 | |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч | |
| Ремонтопригодность | Неремонтопригодный | |

## Полный ассортимент

| Внешний вид | Артикул | Описание | CEE код | Ном. ток | Количество полюсов |
|---|---|---|---|---|---|
| **Вилки переносные ВП–103** | | | | | |
| | 26100DEK | ВП-103 2P+PE 16А 220В IP44 | 013 | 16 | 2P+PE |
| | 26101DEK | ВП-103 2P+PE 32А 220В IP44 | 023 | 32 | 2P+PE |
| | 26102DEK | ВП-103 3P+PE 16А 380В IP44 | 014 | 16 | 3P+PE |
| | 26103DEK | ВП-103 3P+PE 32А 380В IP44 | 024 | 32 | 3P+PE |
| | 26104DEK | ВП-103 3P+PE+N 16А 380В IP44 | 015 | 16 | 3P+N+PE |
| | 26105DEK | ВП-103 3P+PE+N 32А 380В IP44 | 025 | 32 | 3P+N+PE |
| | 26106DEK | ВП-103 2P+PE 16А 220В IP67 | 013W | 16 | 2P+PE |
| | 26107DEK | ВП-103 2P+PE 32А 220В IP67 | 023W | 32 | 2P+PE |
| | 26108DEK | ВП-103 2P+PE 63А 220В IP67 | 033W | 63 | 2P+PE |
| | 26109DEK | ВП-103 2P+PE 125А 220В IP67 | 043W | 125 | 2P+PE |
| | 26110DEK | ВП-103 3P+PE 16А 380В IP67 | 014W | 13 | 3P+PE |
| | 26111DEK | ВП-103 3P+PE 32А 380В IP67 | 024W | 32 | 3P+PE |
| | 26112DEK | ВП-103 3P+PE 63А 380В IP67 | 034W | 63 | 3P+PE |
| | 26113DEK | ВП-103 3P+PE 125А 380В IP67 | 044W | 125 | 3P+PE |
| | 26114DEK | ВП-103 3P+PE+N 16А 380В IP67 | 015W | 16 | 3P+N+PE |
| | 26115DEK | ВП-103 3P+PE+N 32А 380В IP67 | 025W | 32 | 3P+N+PE |
| | 26116DEK | ВП-103 3P+PE+N 63А 380В IP67 | 035W | 63 | 3P+N+PE |
| | 26117DEK | ВП-103 3P+PE+N 125А 380В IP67 | 045W | 125 | 3P+N+PE |

| Внешний вид | Артикул | Описание | CEE код | Ном. ток | Количество полюсов |
|---|---|---|---|---|---|
| **Розетки переносные РП–103** | | | | | |
| | 26130DEK | РП-103 2P+PE 16A 220В IP44 | 213 | 16 | 2P+PE |
| | 26131DEK | РП-103 2P+PE 32A 220В IP44 | 223 | 32 | 2P+PE |
| | 26132DEK | РП-103 3P+PE 16A 380В IP44 | 214 | 16 | 3P+PE |
| | 26133DEK | РП-103 3P+PE 32A 380В IP44 | 224 | 32 | 3P+PE |
| | 26134DEK | РП-103 3P+PE+N 16A 380В IP44 | 215 | 16 | 3P+N+PE |
| | 26135DEK | РП-103 3P+PE+N 32A 380В IP44 | 225 | 32 | 3P+N+PE |
| | 26136DEK | РП-103 2P+PE 16A 220В IP67 | 213W | 16 | 2P+PE |
| | 26137DEK | РП-103 2P+PE 32A 220В IP67 | 223W | 32 | 2P+PE |
| | 26138DEK | РП-103 2P+PE 63A 220В IP67 | 233W | 63 | 2P+PE |
| | 26139DEK | РП-103 2P+PE 125A 220В IP67 | 243W | 125 | 2P+PE |
| | 26140DEK | РП-103 3P+PE 16A 380В IP67 | 214W | 16 | 3P+PE |
| | 26141DEK | РП-103 3P+PE 32A 380В IP67 | 224W | 32 | 3P+PE |
| | 26142DEK | РП-103 3P+PE 63A 380В IP67 | 234W | 63 | 3P+PE |
| | 26143DEK | РП-103 3P+PE 125A 380В IP67 | 244W | 125 | 3P+PE |
| | 26144DEK | РП-103 3P+PE+N 16A 380В IP67 | 215W | 16 | 3P+N+PE |
| | 26145DEK | РП-103 3P+PE+N 32A 380В IP67 | 225W | 32 | 3P+N+PE |
| | 26146DEK | РП-103 3P+PE+N 63A 380В IP67 | 235W | 63 | 3P+N+PE |
| | 26147DEK | РП-103 3P+PE+N 125A 380В IP67 | 245W | 125 | 3P+N+PE |
| **Вилки стационарные ВС–103** | | | | | |
| | 26160DEK | ВС-103 2P+PE 32A 220В IP44 | 523 | 32 | 2P+PE |
| | 26161DEK | ВС-103 3P+PE 32A 380В IP44 | 524 | 32 | 3P+PE |
| | 26162DEK | ВС-103 3P+PE+N 32A 380В IP44 | 525 | 32 | 3P+N+PE |
| | 26163DEK | ВС-103 2P+PE 16A 220В IP67 | 513W | 16 | 2P+PE |
| | 26164DEK | ВС-103 2P+PE 32A 220В IP67 | 523W | 32 | 2P+PE |
| | 26165DEK | ВС-103 2P+PE 63A 220В IP67 | 533W | 63 | 2P+PE |
| | 26166DEK | ВС-103 2P+PE 125A 220В IP67 | 543W | 125 | 2P+PE |
| | 26167DEK | ВС-103 3P+PE 16A 380В IP67 | 514W | 16 | 3P+PE |
| | 26168DEK | ВС-103 3P+PE 32A 380В IP67 | 524W | 32 | 3P+PE |
| | 26169DEK | ВС-103 3P+PE 63A 380В IP67 | 534W | 63 | 3P+PE |
| | 26170DEK | ВС-103 3P+PE 125A 380В IP67 | 544W | 125 | 3P+PE |
| | 26171DEK | ВС-103 3P+PE+N 16A 380В IP67 | 515W | 16 | 3P+N+PE |
| | 26172DEK | ВС-103 3P+PE+N 32A 380В IP67 | 525W | 32 | 3P+N+PE |
| | 26173DEK | ВС-103 3P+PE+N 63A 380В IP67 | 535W | 63 | 3P+N+PE |
| | 26174DEK | ВС-103 3P+PE+N 125A 380В IP67 | 545W | 125 | 3P+N+PE |

| Внешний вид | Артикул | Описание | CEE код | Ном. ток | Количество полюсов |
|---|---|---|---|---|---|
| **Розетки стационарные РС-103** | | | | | |
| | 26190DEK | РС-103 2P+PE 16А 220В IP44 | 113 | 16 | 2P+PE |
| | 26191DEK | РС-103 2P+PE 32А 220В IP44 | 123 | 32 | 2P+PE |
| | 26192DEK | РС-103 3P+PE 16А 380В IP44 | 114 | 16 | 3P+PE |
| | 26193DEK | РС-103 3P+PE 32А 380В IP44 | 124 | 32 | 3P+PE |
| | 26194DEK | РС-103 3P+PE+N 16А 380В IP44 | 115 | 16 | 3P+N+PE |
| | 26195DEK | РС-103 3P+PE+N 32А 380В IP44 | 125 | 32 | 3P+N+PE |
| | 26196DEK | РС-103 2P+PE 16А 220В IP67 | 113W | 16 | 2P+PE |
| | 26197DEK | РС-103 2P+PE 32А 220В IP67 | 123W | 32 | 2P+PE |
| | 26198DEK | РС-103 2P+PE 63А 220В IP67 | 133W | 63 | 2P+PE |
| | 26199DEK | РС-103 2P+PE 125А 220В IP67 | 143W | 125 | 2P+PE |
| | 26200DEK | РС-103 3P+PE 16А 380В IP67 | 114W | 16 | 3P+PE |
| | 26201DEK | РС-103 3P+PE 32А 380В IP67 | 124W | 32 | 3P+PE |
| | 26202DEK | РС-103 3P+PE 63А 380В IP67 | 134W | 63 | 3P+PE |
| | 26203DEK | РС-103 3P+PE 125А 380В IP67 | 144W | 125 | 3P+PE |
| | 26204DEK | РС-103 3P+PE+N 16А 380В IP67 | 115W | 16 | 3P+N+PE |
| | 26205DEK | РС-103 3P+PE+N 32А 380В IP67 | 125W | 32 | 3P+N+PE |
| | 26206DEK | РС-103 3P+PE+N 63А 380В IP67 | 135W | 63 | 3P+N+PE |
| | 26207DEK | РС-103 3P+PE+N 125А 380В IP67 | 145W | 125 | 3P+N+PE |
| **Вилки для скрытой проводки ВЩ-103** | | | | | |
| | 26230DEK | ВЩ-103 2P+PE 16А 220В IP44 | 613 | 16 | 2P+PE |
| | 26231DEK | ВЩ-103 3P+PE 16А 380В IP44 | 614 | 16 | 3P+PE |
| | 26232DEK | ВЩ-103 3P+PE+N 16А 380В IP44 | 615 | 16 | 3P+N+PE |
| | 26233DEK | ВЩ-103 2P+PE 16А 220В IP67 | 613W | 16 | 2P+PE |
| | 26234DEK | ВЩ-103 2P+PE 32А 220В IP67 | 623W | 32 | 2P+PE |
| | 26235DEK | ВЩ-103 2P+PE 63А 220В IP67 | 633W | 63 | 2P+PE |
| | 26236DEK | ВЩ-103 2P+PE 125А 220В IP67 | 643W | 125 | 2P+PE |
| | 26237DEK | ВЩ-103 3P+PE 16А 380В IP67 | 614W | 16 | 3P+PE |
| | 26238DEK | ВЩ-103 3P+PE 32А 380В IP67 | 624W | 32 | 3P+PE |
| | 26239DEK | ВЩ-103 3P+PE 63А 380В IP67 | 634W | 63 | 3P+PE |
| | 26240DEK | ВЩ-103 3P+PE 125А 380В IP67 | 644W | 125 | 3P+PE |
| | 26241DEK | ВЩ-103 3P+PE+N 16А 380В IP67 | 615W | 16 | 3P+N+PE |
| | 26242DEK | ВЩ-103 3P+PE+N 32А 380В IP67 | 625W | 32 | 3P+N+PE |
| | 26243DEK | ВЩ-103 3P+PE+N 63А 380В IP67 | 635W | 63 | 3P+N+PE |
| | 26244DEK | ВЩ-103 3P+PE+N 125А 380В IP67 | 645W | 125 | 3P+N+PE |

| Внешний вид | Артикул | Описание | CEE код | Ном. ток | Количество полюсов |
|---|---|---|---|---|---|
| **Розетки для скрытой проводки РЩ–103** | | | | | |
| | 26260DEK | РЩ-103 2P+PE 16A 220В IP44 | 413 | 16 | 2P+PE |
| | 26261DEK | РЩ-103 2P+PE 32A 220В IP44 | 423 | 32 | 2P+PE |
| | 26262DEK | РЩ-103 3P+PE 16A 380В IP44 | 414 | 16 | 3P+PE |
| | 26263DEK | РЩ-103 3P+PE 32A 380В IP44 | 424 | 32 | 3P+PE |
| | 26264DEK | РЩ-103 3P+PE+N 16A 380В IP44 | 415 | 16 | 3P+N+PE |
| | 26265DEK | РЩ-103 3P+PE+N 32A 380В IP44 | 425 | 32 | 3P+N+PE |
| | 26266DEK | РЩ-103 2P+PE 16A 220В IP67 | 413W | 16 | 2P+PE |
| | 26267DEK | РЩ-103 2P+PE 32A 220В IP67 | 423W | 32 | 2P+PE |
| | 26268DEK | РЩ-103 2P+PE 63A 220В IP67 | 433W | 63 | 2P+PE |
| | 26269DEK | РЩ-103 2P+PE 125A 220В IP67 | 443W | 125 | 2P+PE |
| | 26270DEK | РЩ-103 3P+PE 16A 380В IP67 | 414W | 16 | 3P+PE |
| | 26271DEK | РЩ-103 3P+PE 32A 380В IP67 | 424W | 32 | 3P+PE |
| | 26272DEK | РЩ-103 3P+PE 63A 380В IP67 | 434W | 63 | 3P+PE |
| | 26273DEK | РЩ-103 3P+PE 125A 380В IP67 | 444W | 125 | 3P+PE |
| | 26274DEK | РЩ-103 3P+PE+N 16A 380В IP67 | 415W | 16 | 3P+N+PE |
| | 26275DEK | РЩ-103 3P+PE+N 32A 380В IP67 | 425W | 32 | 3P+N+PE |
| | 26276DEK | РЩ-103 3P+PE+N 63A 380В IP67 | 435W | 63 | 3P+N+PE |
| | 26277DEK | РЩ-103 3P+PE+N 125A 380В IP67 | 445W | 125 | 3P+N+PE |
| **Адаптеры промышленные АП–103** | | | | | |
| | 26290DEK | АП-103 2P+PE 16A 250В IP44 | 1013 | 16 | 2P+PE |
| | 26291DEK | АП-103 2P+PE 32A 250В IP44 | 1023 | 32 | 2P+PE |
| | 26292DEK | АП-103 2P+PE 16A 250В IP67 | 1013W | 16 | 2P+PE |
| | 26293DEK | АП-103 2P+PE 32A 250В IP67 | 1023W | 32 | 2P+PE |

# Технический раздел

## Габаритные размеры

### ВП-103 16А/32А IP44




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c |
| 26100DEK | 16 | 2P+PE | 128 | 55 | 15 |
| 26102DEK | | 3P+PE | 135 | 64 | 15 |
| 26104DEK | | 3P+N+PE | 143 | 69 | 20 |
| 26101DEK | 32 | 2P+PE | 160 | 74 | 22 |
| 26103DEK | | 3P+PE | 160 | 74 | 22 |
| 26105DEK | | 3P+N+PE | 170 | 79 | 22 |

### РП-103 16А/32А IP44




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c |
| 26130DEK | 16 | 2P+PE | 137 | 41 | 15 |
| 26132DEK | | 3P+PE | 145 | 78 | 15 |
| 26134DEK | | 3P+N+PE | 151 | 83 | 20 |
| 26131DEK | 32 | 2P+PE | 173 | 89 | 22 |
| 26133DEK | | 3P+PE | 173 | 89 | 22 |
| 26135DEK | | 3P+N+PE | 181 | 89 | 22 |

## Габаритные размеры

### РС-103 16А/32А IP44




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f | g |
| 26190DEK | 16 | 2P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 50 | 151 | 94 |
| 26192DEK | | 3P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 56 | 155 | 94 |
| 26194DEK | | 3P+N+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 60 | 155 | 94 |
| 26191DEK | 32 | 2P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 64 | 164 | 105 |
| 26193DEK | | 3P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 64 | 164 | 105 |
| 26195DEK | | 3P+N+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 70 | 164 | 106 |

### РЩ-103 16А/32А IP44




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f | g |
| 26260DEK | 16 | 2P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 45 | 19,5 | 55 | 80 |
| 26262DEK | | 3P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 53 | 19,5 | 55 | 84 |
| 26264DEK | | 3P+N+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 60 | 19,5 | 55 | 89 |
| 26261DEK | 32 | 2P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 60 | 24 | 66 | 97 |
| 26263DEK | | 3P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 60 | 24 | 66 | 97 |
| 26265DEK | | 3P+N+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 65 | 24 | 66 | 102 |

# Габаритные размеры

## ВП-103 16А/32А IP67




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c |
| 26106DEK | 16 | 2P+PE | 128 | 71 | 15 |
| 26110DEK | | 3P+PE | 135 | 79 | 15 |
| 26114DEK | | 3P+N+PE | 143 | 87 | 20 |
| 26107DEK | 32 | 2P+PE | 160 | 92,5 | 22 |
| 26111DEK | | 3P+PE | 160 | 92,5 | 22 |
| 26115DEK | | 3P+N+PE | 170 | 99 | 22 |

## РП-103 16А/32А IP67




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d |
| 26136DEK | 16 | 2P+PE | 145 | 71 | 15 | 78 |
| 26140DEK | | 3P+PE | 152 | 79 | 15 | 86 |
| 26144DEK | | 3P+N+PE | 160 | 87 | 20 | 91 |
| 26137DEK | 32 | 2P+PE | 175 | 92,5 | 22 | 98 |
| 26141DEK | | 3P+PE | 175 | 92,5 | 22 | 98 |
| 26145DEK | | 3P+N+PE | 195 | 99 | 22 | 103 |

## Габаритные размеры

### РС-103 16А/32А IP67







| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f | g |
| 26196DEK | 16 | 2P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 71 | 155 | 94 |
| 26200DEK | | 3P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 79 | 155 | 94 |
| 26204DEK | | 3P+N+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 87 | 160 | 99 |
| 26197DEK | 32 | 2P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 92,5 | 166 | 105 |
| 26201DEK | | 3P+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 92,5 | 166 | 105 |
| 26205DEK | | 3P+N+PE | 82 | 69,5 | 13 | 47 | 99 | 169 | 106 |

### РЩ-103 16А/32А IP67







| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f | g |
| 26266DEK | 16 | 2P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 45 | 19,5 | 59 | 78 |
| 26270DEK | | 3P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 53 | 19,5 | 60 | 85 |
| 26274DEK | | 3P+N+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 60 | 19,5 | 60 | 92 |
| 26267DEK | 32 | 2P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 55 | 24 | 70 | 98 |
| 26271DEK | | 3P+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 55 | 24 | 70 | 98 |
| 26275DEK | | 3P+N+PE | 76,5 | 60,5 | 5,5 | 65 | 24 | 70 | 103 |

# Габаритные размеры

## ВП-103 63А/125А IP67




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c |
| 26108DEK | 63 | 2P+PE | 112 | 250 | 37 |
| 26112DEK | | 3P+PE | 112 | 250 | 37 |
| 26116DEK | | 3P+N+PE | 112 | 250 | 37 |
| 26109DEK | 125 | 2P+PE | 126 | 276 | 47 |
| 26113DEK | | 3P+PE | 126 | 276 | 47 |
| 26117DEK | | 3P+N+PE | 126 | 276 | 47 |

## РП-103 63А/125А IP67




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d |
| 26138DEK | 63 | 2P+PE | 110 | 269 | 37 | 114 |
| 26142DEK | | 3P+PE | 110 | 269 | 37 | 114 |
| 26146DEK | | 3P+N+PE | 110 | 269 | 37 | 114 |
| 26139DEK | 125 | 2P+PE | 122 | 288 | 47 | 126 |
| 26143DEK | | 3P+PE | 122 | 288 | 47 | 126 |
| 26147DEK | | 3P+N+PE | 122 | 288 | 47 | 126 |

## Габаритные размеры

### РС-103 63А/125А IP67







| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| 26198DEK | 63 | 2P+PE | 176 | 173 | 245 | 103 | 136 | 89 | | | | 6 |
| 26202DEK | | 3P+PE | 176 | 173 | 245 | 103 | 136 | 89 | | | | 6 |
| 26206DEK | | 3P+N+PE | 176 | 173 | 245 | 103 | 136 | 89 | | | | 6 |
| 26199DEK | 125 | 2P+PE | 220 | 260 | 335 | | | 118 | 140 | 240 | 8 | |
| 26203DEK | | 3P+PE | 220 | 260 | 335 | | | 118 | 140 | 240 | 8 | |
| 26207DEK | | 3P+N+PE | 220 | 260 | 335 | | | 118 | 140 | 240 | 8 | |

### РЩ-103 63А/125А IP67







| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| 26168DEK | 63 | 2P+PE | 35 | 96 | 114 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 85 | 7 |
| 26272DEK | | 3P+PE | 35 | 96 | 114 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 85 | 7 |
| 26276DEK | | 3P+N+PE | 35 | 96 | 114 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 85 | 7 |
| 26169DEK | 125 | 2P+PE | 45 | 104 | 126 | 120 | 120 | 101 | 101 | 100 | 7 |
| 26273DEK | | 3P+PE | 45 | 104 | 126 | 120 | 120 | 101 | 101 | 100 | 7 |
| 26277DEK | | 3P+N+PE | 45 | 104 | 126 | 120 | 120 | 101 | 101 | 100 | 7 |

## Габаритные размеры

### ВС-103 32А IP44




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f |
| 26160DEK | 32 | 2P+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
| 26161DEK | | 3P+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
| 26162DEK | | 3P+N+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |

### ВЩ-103 16А IP44




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h |
| 26230DEK | 16 | 2P+PE | 50 | 12 | 76 | 76 | 60 | 60 | 46 | 5,5 |
| 26231DEK | | 3P+PE | 50 | 12 | 76 | 76 | 60 | 60 | 55 | 5,5 |
| 26232DEK | | 3P+N+PE | 50 | 12 | 76 | 76 | 60 | 60 | 56 | 5,5 |

## Габаритные размеры

### ВС-103 16А/32А IP67




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f |
| 26163DEK | 16 | 2P+PE | 86,5 | 154 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
| 26167DEK | | 3P+PE | 86,5 | 154 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
| 26171DEK | | 3P+N+PE | 86,5 | 154 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
| 26164DEK | 32 | 2P+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
| 26168DEK | | 3P+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |
| 26172DEK | | 3P+N+PE | 86,5 | 163 | 13 | 47,5 | 81,5 | 70 |

### ВЩ-103 16А/32А IP67




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h |
| 26233DEK | 16 | 2P+PE | 71 | 65 | 76 | 76 | 60 | 60 | 46 | 5,5 |
| 26237DEK | | 3P+PE | 79 | 65 | 76 | 76 | 60 | 60 | 55 | 5,5 |
| 26241DEK | | 3P+N+PE | 87 | 65 | 76 | 76 | 60 | 60 | 56 | 5,5 |
| 26234DEK | 32 | 2P+PE | 92,5 | 75 | 76 | 76 | 60 | 60 | 56 | 5,5 |
| 26238DEK | | 3P+PE | 92,5 | 75 | 76 | 76 | 60 | 60 | 56 | 5,5 |
| 26242DEK | | 3P+N+PE | 99 | 75 | 76 | 76 | 60 | 62 | 62 | 5,5 |

# Габаритные размеры

## ВС-103 63А/125А IP67




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f | h |
| **26165DEK** | 63 | 2P+PE | 110 | 92,5 | 15,8 | 88 | 112 | 98 | 6,5 |
| **26169DEK** | | 3P+PE | 110 | 92,5 | 15,8 | 88 | 112 | 98 | 6,5 |
| **26173DEK** | | 3P+N+PE | 110 | 92,5 | 15,8 | 88 | 112 | 98 | 6,5 |
| **26166DEK** | 125 | 2P+PE | 145 | 123 | 19,5 | 118 | 126 | 128 | 8,5 |
| **26170DEK** | | 3P+PE | 145 | 123 | 19,5 | 118 | 126 | 128 | 8,5 |
| **26174DEK** | | 3P+N+PE | 145 | 123 | 19,5 | 118 | 126 | 128 | 8,5 |

## ВЩ-103 63А/125А IP67




| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| **26235DEK** | 63 | 2P+PE | 112 | 113 | 100 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 80 | 7 |
| **26239DEK** | | 3P+PE | 112 | 113 | 100 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 80 | 7 |
| **26243DEK** | | 3P+N+PE | 112 | 113 | 100 | 101 | 101 | 79,5 | 79,5 | 80 | 7 |
| **26236DEK** | 125 | 2P+PE | 126 | 113 | 100 | 120 | 120 | 101 | 101 | 92 | 7 |
| **26240DEK** | | 3P+PE | 126 | 113 | 100 | 120 | 120 | 101 | 101 | 92 | 7 |
| **26244DEK** | | 3P+N+PE | 126 | 113 | 100 | 120 | 120 | 101 | 101 | 92 | 7 |

# Габаритные размеры

## Адаптер трехлучевой 16А/32А IP44







| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c |
| **26290DEK** | 16 | 2P+PE | 234 | 221 | 51 |
| **26291DEK** | 32 | 2P+PE | 270,5 | 267 | 64 |

## Адаптер трехлучевой 16А/32А IP67







| Референс | Номинальный ток | Кол-во контактов | Размеры, мм | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c |
| **26292DEK** | 16 | 2P+PE | 239 | 230,5 | 71 |
| **26293DEK** | 32 | 2P+PE | 271 | 276 | 92,5 |

# Часовая диаграмма